

# АТОЛ 77Ф

Решение, которое не подведет

# АТОЛ

Решение для предприятий с высокой и средней пропускной способностью любых масштабов и сфер деятельности, с дополнительной защитой от попадания влаги и посторонних предметов в узел печати.

Автоматический отрезчик чека

Ресурс – 2 000 000 отрезков чека


Скорость печати чека до 300 мм/с

Ресурс печатающей головки –  
200 км чековой ленты

Печать QR-кода

менее чем за 0,5 секунды

Ширина чека – 80 или 58 мм



Подключение к денежному ящику – 24 V

USB, RS-232, Ethernet – для подключения к ПК

Интерфейсы для передачи данных в ОФД:

- Ethernet, USB
- 2G/3G, BT или Wi-Fi (опционально)

*АТОЛ. Выбираете Вы!*

## Преимущества АТОЛ 77Ф

### Экономьте с широким чеком



АТОЛ 77Ф размещает в строке от 24 до 64 символов, при этом по желанию Вы можете использовать и более бюджетную чековую ленту 58 мм.

### Готов к ЕГАИС



АТОЛ 77Ф позволяет генерировать и печатать QR-коды менее чем за 0,5 секунды.

### Помогает увеличивать продажи



АТОЛ 77Ф обеспечит высокую пропускную способность кассы за счет наличия автоматического отреза, высокой скорости обработки и печати чека.

### Прослужит долго



АТОЛ 77Ф обладает высокими ресурсами. Ресурса автоматического отрезчика хватит более чем на 10 лет работы даже при количестве чеков выше среднего – 400 в день, а ресурс печатающей головки – более чем на 6 лет.

### Обладает высокой степенью защиты



Пользователи АТОЛ 77Ф могут быть уверены в сохранности механизмов устройства, так как они надежно защищены от попадания влаги, пыли и предметов за счет горизонтального выхода чека и специальной конструкции корпуса, что особенно актуально для предприятий общественного питания, food-сегментов.

### Соответствует 54-ФЗ



АТОЛ 77Ф включена в реестр онлайн ККТ приказом ЕД-7-20/492@ от 15.09.2016. Для Вашего удобства АТОЛ 77Ф обладает максимальным выбором интерфейсов для передачи данных в ОФД.

## Технические характеристики

Наименование	Параметр
Способ печати	Термопечать
Качество печати, dpi	203
Скорость печати, мм/секунду	до 300 мм/сек (при использовании блока питания 95 Вт) до 270 мм/сек (при использовании блока питания 60 Вт)
Автоотрез	Да, ресурс 2 000 000 отрезков
Количество символов в строке	от 24 до 64 (при бумаге 80 мм) от 24 до 48 (при бумаге 58 мм)
Программное обеспечение	«АТОЛ: Драйвер ККТ» для простоты подключения к кассовому программному обеспечению. Совместимо с 1С Перечень совместимого ПО на сайте <a href="http://www.atol.ru">www.atol.ru</a>
Передача данных в ОФД	Ethernet, USB – стандарт Wi-fi, 2G, 3G, BT – опционально, путем установки коммуникационного модуля
Подключение к ПК	Ethernet, USB, RS-232C
Подключение денежного ящика	Да, 24 V
Размеры	148 x 233 x 145
Вес, кг	1,7
Питание	24В от блока питания
Цвет	Белый, черный